

Hvordan ta best vare på din bil dekorert med 3M 2080 Wrap Film

Ta vare på bildekoren din på samme måte som du ville gjort med bilens lakkoverflate. Ved å bruke høykvalitets 3M-produkter designet spesielt for bilpleie og de påfølgende rengjørings- og vedlikeholdsprosedyrene, vil bildekoren din fra 3M alltid se best mulig ut.

Vask regelmessig


- Vask når bilen ser skitten ut. Forurensninger som får lov til å forbli på dekoren kan være vanskeligere å fjerne under rengjøring.
- Skyll av så mye skitt og grus som mulig med vann.
- Se "Vanskelige forurensninger" lenger ned på siden, for punktrensing av fugleskitt og tjære
- Bruk en våt, ikke-slipende såpe som 3M™ Bilvasksåpe 39000 eller Meguiar's NXT Generation® Bilvask eller Deep Crystal® Bilvask og en myk, ren klut eller svamp.
- Skyll grundig med rent vann. For å redusere vannflekker, bruk umiddelbart en silikon skrape for å fjerne vann og avslutt med en ren mikrofiberklut.

VIKTIG MERKNAD 3M anbefaler kun bruk av egnet voks som angitt nedenfor.

Automatbilvask: Folierte biler kan kjøres i automatiske bilvasker. Berøringsfri bilvask kan fungere, men både dette og bruk av børstebilvask (avhengig av frekvens og børstekvalitet) kan forårsake matt/slitasje/løfting av grafikkens kant.

Høytrykksspyling: Selv om håndvask er den foretrukne rengjøringsmetoden, kan høytrykksspyling brukes under disse forholdene.

- Sørg for at vanntrykket holdes under 2000 psi (14 MPa).
- Hold vanntemperaturen under 180 °F (80 °C).
- Bruk en dyse med et 40 graders vidvinkelspraymønster.
- Hold dysen minst 300 mm unna og vinkelrett (i 90 grader) til grafikken.

 **VIKTIG MERKNAD** Å holde dysen på en høytrykksspyler i en for skarp vinkel til grafikken kan løfte kantene på filmen.

Vanskelige forurensninger: Mykgjør/bløtgjør vanskelige forurensninger som insekter, fugleskitt, tresaft og lignende forurensninger ved å bløtlegge dem i flere minutter med veldig varmt, såpevann. Skyll grundig og tørk.

Hvis ytterligere rengjøring er nødvendig, test ett av disse produktene på et lite synlig område for å sikre at grafikken ikke blir skadet: Meguiar's Gold Class™ Bug and Tar Remover eller 3M™ Citrus Base Cleaner. Isopropanol (IPA) (to deler IPA til 1 del vann) eller etanol (behandlet sprit) kan også hjelpe. Punktrens forurensningene. Ikke bruk grov skrubbing eller slipende verktøy, som vil ripe opp filmen. Vask og skyll av alle rester umiddelbart.

Drivstoffutslipp: Tørk av umiddelbart for å unngå nedbryting av vinyl og lim. Vask deretter, skyll og tørk som fortalt under punktet "Vask regelmessig" så snart som mulig.

Folievedlikehold: Følgende vedlikeholdsanbefalinger vil hjelpe deg med å holde bilinnpakningen din i topp stand.

- Ikke bruk slipende poleringsmidler eller skjæreforbindelser.
- Ikke bruk polerings- eller voksprodukter på matte eller teksturerte filmer.
- Hvis det er voks eller voksrester på overflaten, fjern med et egnet rengjøringsmiddel.
- I tabellen under viser noen tilgjengelige produkter for å hjelpe deg med å vedlikeholde bilinnpakningen din. Før bruk, test alltid og godkjenn på et lite synlig område.



VIKTIG MERKNAD Ikke la rengjøringsmiddel ligge for lenge på bilen og sørg for å skylle umiddelbart med klart vann.

Oppbevaring av bil innendørs eller under tak: Vinylgrafikk (akkurat som lakk) brytes ned av langvarig eksponering for sol og atmosfæriske forurensninger, spesielt på horisontale overflater som panser, bagasjelokk og tak. Oppbevar bilen så mye som mulig i en garasje eller i det minste i et skyggefullt område i løpet av dagen. Om natten, beskytt bilen mot dugg eller regn, som kan inneholde sure forurensninger (et vanlig problem i mange store storbyområder). Når en garasje ikke er tilgjengelig, vurder å bruke et stoffbilcover om natten. Hvis grafikken din begynner å misfarges eller bli brun, fjern grafikken fra kjøretøyet umiddelbart for å unngå flekker på den underliggende lakken.

Film/folie eller overflatetype	Produkt/løsning
Glatte og glossy folieoverflater	3M™ Perfect-It™ Show Car Paste Wax 39526
Matt eller Satin folieoverflater	Isopropanol alkohol og vann (2:1 forhold)
Matt hvit (2080-M10) Carbon Fiber hvit (2080-CF10)	Basert på type/grad av forurensning, bruk en eller flere av disse løsningene, i den rekkefølgen de er vist, for å fjerne oppbygging av skitt: <ul style="list-style-type: none">• Varmt såpevann• Isopropanol (IPA) og vann (forhold 2:1)• Simple Green® All-Purpose Cleaner• Husholdningsklørblekemiddel; etterfulgt av IPA/vann (#2)• Rødsprit; etterfulgt av IPA/vann (#2)
Carbon Fiber og Brushed Metal	3M™ Tire Restorer or Meguiar's Natural Shine Protectant
Carbon Fiber Sort (2080-CF12)	Meguiar's Ultimate Black Plastic Restorer